


一、填空, 选择, 简答题 (任选 4 题, 若多答则按前 4 题积分) (在选择题答案上画圈 o)

1. 用 QJ23 型电桥 (单电桥) 测量阻值均为 $28k\Omega$ 的电阻, 合理的比例臂应选择 (比例臂 R_0 有 4 个 10 进位标准

电阻器盘组成, 最大阻值为 9999Ω)

- A. 0.1 B. 1 C. 10 D. 100

2. 在用 QJ44 型双电桥测低电阻时, 采用的接线法为



- A. 二端钮接法 B. 三端钮接法 C. 四端钮接法 D. A.C.任一种

3. 进行十一线电位差计实验时, 在工作电流标准化 (校准) 的过程中, 检流计始终单方向偏转, 无法指零, 以下

哪一因素与此无关

- A. 标准电池接反 B. 电源开关未开 C. 测量回路断路 D. 标准电池断路

4. 在观察利萨茹图形时, 使图形稳定的调节方法有

- A. 通过示波器同步调节, 使图形稳定
B. 调节信号发生器的输出频率
C. 改变信号发生器的输出幅度
D. 调节示波器时基微调旋钮, 改变扫描速度, 使图形稳定

5. 用电磁感应法, 测磁场的磁感应强度时, 在什么情形下感应电动势幅值绝对值越大

- A. 感应线圈平面的法线与磁力线成 90° 度角
B. 感应线圈平面的法线与磁力线成 0° 度角
C. 感应线圈平面的法线与磁力线成 180° 度角
D. 感应线圈平面的法线与磁力线成 270° 度角

6. 关于牛顿环干涉条纹, 下面说法正确的是

- A. 是光的等倾干涉条纹
B. 是光的等厚干涉条纹
C. 条纹从内到外间距不变
D. 条纹从内到外逐渐变疏

7. 用螺旋测微计测量长度时, 要读取零点误差, 以便消除_____误差

8. 有一个角度 AOB, 用最小分度值为 $30''$ 的分光计测量得其 OA 边和 OB 边的左右游标读数如下, 求该角度的值:

OA 边		OB 边	
θ_I	θ_{II}	θ_I	θ_{II}
$348^\circ 43'$	$168^\circ 41'$	$329^\circ 51'$	$149^\circ 50'$

答:

二、有效数字及运算

1. 计算下列函数有效数的结果

(1) $X=9.80$, $\ln x =$ _____

(2) $X=5.84$, $\sqrt{x} =$ _____

(3) $X=0.5275$ $\sin x =$ _____

2. 把下列各数按数字修约规则取为四位有效数字

(1) 21.495

(2) 43.465

(3) 8.1308

三、推导不确定度传递公式

(1) $N = x + y + 2z$

(2) $f = \frac{ab}{a-b} \quad (a \neq b)$

四、用流体静力环衡法测固体密度， $\rho = \frac{m}{m - m_1} \rho_0$ ，测得

$$m = (2.7060 \pm 0.0020) \times 10g, \quad m_1 = (1.7030 \pm 0.0020) \times 10g, \quad \rho_0 = (9.9970 \pm 0.0030) \times 10^{-1} g/cm^3$$

求固体密度的测量结果（写出结果表达式）

五、为确定电阻随温度变化的关系式，测得不同温度下的电阻表如下表，试用最小二乘法确定关系式： $R = a + bt$

$t / ^\circ C$	19.0	25.0	30.1	36.0	40.0	45.1	50.0
R / Ω	76.30	77.80	79.95	80.80	82.35	83.90	85.10

提示：对于方程 $y = a + bt$ ，用最小二乘法确定的 a, b 满足下列方程组：

$$a + \bar{x}b = \bar{y}$$

$$\bar{x}a + \overline{x^2}b = \overline{xy}$$

答案：

一.

1-6: CCAABB

7: 系统

8: 18 度 52 分

二.

1. (1) 2.282 (2) 2.42 (3) 0.009206

2. (1) 21.50 (2) 43.46 (3) 8.131

三.

(1) $dn = dx + dy + 2dz$